


Kombinerad slag- och skjutport

Portarna D56-XXX200 och D57-XXX400 är av typ kombinerad slag-och skjutport. En kompakt lösning som erbjuder en öppning på upp till 3000 respektive 6000 mm. Här får man fördelarna från både slag- och skjutport. Portarna har vikbara paneler på hjul vilket gör att man snabbt kan öppna porten genom att skjuta ihop dörrbladen och sedan vika undan dem.



Max höjd 2300 alt. 3055 mm. Max öppningsmått 3000 alt 6000 mm.

Modeller

ARTIKLAR / BESKRIVNING	MAXIMAL ÖPPNINGSBREDD (MM)	MIN HÖJD (MM)	MAX HÖJD (MM)	PANEL	PASSAR STOLPE
 D57-XXX400A Kombinerad slag- och skjutport	3900	2000	2500	Nät	Premium 70x70
 D57-XXX400B Kombinerad slag- och skjutport	3900	2755	3055	Nät	Premium 70x70
 D56-XXX200A Kombinerad slag- och skjutport	1900	2000	2500	Nät	Premium 70x70
 D56-XXX200B Kombinerad slag- och skjutport	1900	2755	3055	Nät	Premium 70x70
 DP56-XXX200A Kombinerad slag- och skjutport	1900		2300	Plast Plåt	Premium 70x70
 DP57-XXX400A Kombinerad slag- och skjutport	3900		2300	Plast Plåt	Premium 70x70
 D56-XXX300A Kombinerad slag- och skjutport	2900	2000	2500	Nät	Premium 70x70
 D57-XXX600A Kombinerad slag- och skjutport med mittlåsning	5900	2000	2500	Nät	Premium 70x70

Relaterade produkter

TILLBEHÖR

Golvlist



Golvlisten för panel är tillgänglig i längderna 1000 mm och 1500 mm. För övriga längder måste listen kapas i rätt längd på plats under monteringen. Golvlisten för dörrar finns i längderna 1000 mm o...

35 artiklar

TILLBEHÖR

Golvlist



Golvlisten för panel är tillgänglig i längderna 1000 mm och 1500 mm. För övriga längder måste listen kapas i rätt längd på plats under monteringen. Golvlisten för dörrar finns i längderna 1000 mm o...

35 artiklar