

Dubbel slagport

- möjliggör en större öppning för bredare gods



När valet av dörr för nätväggar ska göras, finns flera parametrar att ta hänsyn till. Vad ska dörren användas till? Vilken funktion ska den ha? I vilken miljö ska dörren befinna sig? Vilken säkerhet behövs? Här ges du information om vad som är viktigt att tänka på inför valet av säkerhetsport och när det lämpar sig att välja en dubbel slagport.

Att tänka på inför valet av säkerhetsdörr

Det finns flera aspekter att ta hänsyn till när det gäller valet av dörr. Att välja rätt dörr innebär att den inte utgör en fara för omgivningen och att det inte finns någon påkörnings- eller klämrisk. Några viktiga frågor att fundera över är:

- Vilken typ av säkerhetsport kan jag använda mig av på den tillgängliga ytan?
- Kan jag uppnå säkerhetsnivån som krävs?
- Hur ofta måste den öppnas/stängas?
- Kan lås och förreglingar (säkerhetsbrytare) appliceras?

Det första du bör göra är att komma underfund med säkerhetsdörrens funktion och vilket utrymme du har att förhålla dig till. Många gånger väljs en dörr som inte lämpar sig för miljön eller tar för stor plats. Beroende på om dörren ska fungera som en passage för personal, bli en materialingång eller -utgång, eller ha någon annan funktion – skiljer sig valet av port.

När är dubbel slagport ett bra val?

Samtliga av Axelents skyddsörrar uppfyller Maskindirektivets 2006/42/EC krav för säkra produkter på marknaden.

I serien av säkerhetsdörrar finns den dubbla slagporten. Dörren är en praktisk lösning som möjliggör en större öppning än en enkel slagport och lämpar sig således för genomgång med bredare gods. Öppningsmåtten styrs av valet av dörrpaneler som i sin tur utgörs av det stora utbudet av standardpaneler.

En dubbel slagport lämpar sig när önskat öppningsmått och omgivning tillåter. Det är därför viktigt att känna till:

- Att det önskade öppningsmåtten är möjligt att uppnå
- Att överliggande karmrör inte utgör ett hinder
- Att det finns tillräckligt med utrymme för dörrbladet

Lämpar sig i de flesta miljöer

Beroende i vilken miljö nätväggsdörren ska monteras har betydelse för ditt val, eftersom det finns dörrar som inte lämpar sig i all typ av miljö. Till exempel kan fuktiga miljöer påverka dörrens tillstånd. En dubbel slagport kan dock användas i de flesta miljöer. Exempelvis:

- Lager
- Industri
- Förråd
- Vid avgränsningar

PRODUKTINFORMATION

Tillgänglig i sex höjder: 1400, 2000, 2300, 2500, 2755 och 3055 mm.

Kan skräddarsys efter behov

Vad som finns innanför dörren avgör oftast valet. Till den dubbla slagporten används en redan befintlig nätpanel. Dessa nätpaneler finns tillgängliga i 13 olika standardbredder vilket gör det möjligt att bygga dörren i 13 olika breddmått. Den befintliga nätpanelen gör dörren enkel att flytta och ger dig stor valfrihet i placering eller omplacering av dörren. Det är möjligt att i ett sent skede bestämma dörrens placering och således krävs ingen större framförhållning eller planering.

Beroende på säkerhetsdörrens användningsområde kan den skräddarsys utifrån exempelvis öppningsmått eller typ av lås. Vad som finns innanför dörren avgör oftast valet av lås och säkerhet. Förvaring av enklare verktyg kräver inte brytare och givare, vilket däremot krävs vid stora maskiner och robotar.

FÖRDELAKTIGA FUNKTIONER MED DUBBEL SLAGPORT:

- Enkelhet med få komponenter
- Praktisk lösning för genomgång av bredare gods
- Lämplig i de flesta miljöer
- God möjlighet att vrida dörrbladet i öppet läge
- Lätt att anpassa lås och förreglingar
- Kan användas tillsammans med våra kabelstegar
- Möjlighet till skräddarsydd lösning
- Enkel installation
- Kostnadseffektiv lösning



Kontakta din lokala säljare för mer information!

