

Axellent Produktinformation

» X-Guard® Lite



X-Guard® Lite

Produktfakta

Skyddsavstånd	200 mm
Vertikala rör	19x19 mm
Horisontella rör	15x15 mm
Stolpar	50x50 mm
Vertikala trådar	Ø 3 mm
Horisontella trådar	Ø 2.5 mm
Nätmaskor	cc 51x31 mm
Ytbehandling	Fosfatering/Epoxylack
Färg nätsektion	Svart RAL 9011
Färg stolpe	Gul RAL 1018

Tillbehör

K1-02	Snabbfästen för fri placering, 1 pack
KHE-3-150	Kapningspaket "horisontalt", RAL 9011
T90-06	Provkit X-Guard Lite
10-9965	Plastplugg för rör 19x19mm

(Vid förfrågan om dörr, kontakta ditt säljkontor/din säljare.)

Stolpar

Lite, 50x50 mm, Gul (RAL 1018)

P17-140	100	1400
P17-200	100	2000
P17-230	100	2300

Axellent Produktinformation

» X-Guard® Lite



NÄTPANELER

Art nr.	Höjd (mm)	Bredd (mm)
---------	-----------	------------

Svart (RAL 9011)

W312-130025	1300	250
W312-130040	1300	400
W312-130050	1300	500
W312-130060	1300	600
W312-130070	1300	700
W312-130080	1300	800
W312-130090	1300	900
W312-130100	1300	1000
W312-130110	1300	1100
W312-130120	1300	1200
W312-130130	1300	1300
W312-130140	1300	1400
W312-130150	1300	1500

W312-190025	1900	250
W312-190040	1900	400
W312-190050	1900	500
W312-190060	1900	600
W312-190070	1900	700
W312-190080	1900	800
W312-190090	1900	900
W312-190100	1900	1000
W312-190110	1900	1100
W312-190120	1900	1200
W312-190130	1900	1300
W312-190140	1900	1400
W312-190150	1900	1500

W312-220025	2200	250
W312-220040	2200	400
W312-220050	2200	500
W312-220060	2200	600
W312-220070	2200	700
W312-220080	2200	800
W312-220090	2200	900
W312-220100	2200	1000
W312-220110	2200	1100
W312-220120	2200	1200
W312-220130	2200	1300
W312-220140	2200	1400
W312-220150	2200	1500